

TECHNISCHE INFORMATIE

Truck Clean intensief extra

Sterk schuimende reiniger voor bedrijfswagens /
superconcentraat
– NTA-/silicaatvrij –



Eigenschappen:

Truck Clean intensief extra is een zeer krachtig concentraat en maakt daardoor een zeer doeltreffende reiniging mogelijk. Een verdunning van 1% - 3% leidt tot zeer voortreffelijke resultaten. Het product schuimt zeer sterk. Hierdoor vormt zich een stabiel, mooi schuim met een lange verblijfsduur op verticale oppervlakken, zodat het vuil optimaal kan worden opgelost.

Truck Clean intensief extra bevat speciale inhibitoren, die een goede bescherming voor geanodiseerd aluminium bieden.

Truck Clean intensief extra lost ook oudere organische olie- of vetverontreinigingen, uitlaatgassen en ander verkeersvuil op en verwijdert zeer doeltreffend insectenresten.

Truck Clean intensief extra wordt vooral gebruikt voor de voor- en buitenreiniging van vrachtwagens, trucks, tankwagens, bussen, containers en zeilen, maar is ook geschikt voor werkplaats- en fabrieksvloeren, benzinepompen en kunststof oppervlakken.

Truck Clean intensief extra is bijzonder goed geschikt voor metaal, roestvrij staal, lak, glas, kunststoffen, tegels enz. Bij kunststof en rubberen onderdelen wordt de kleurdiepte weer duidelijk zichtbaar verbeterd.

Truck Clean intensief extra ondersteunt het drogen van de gereinigde oppervlakken en geeft de gereinigde oppervlakken een zichtbare glans.

Regelmatig gebruik verhindert dat de oppervlakken snel weer vuil worden en vergemakkelijkt zo de volgende wasbeurten.

Gebruik:

Alleen verdund gebruiken! De gebruiksklare oplossing kan het beste met een schuimapparaat (schuimlans of schuimkanon) op de oppervlakken worden aangebracht.

Niet in de volle zon of op warme lak, sierlijsten enz. gebruiken – evt. eerst met een koude waterstraal afkoelen. Niet laten opdrogen! Bij vakkundig gebruik ontstaan geen druiptsporen of vlekken.

Sproeier (aansluitend met wasborstel, Naargelang de verontreiniging in wasinstallatie of met 1:30 tot 1:100 voorverdunnen. hogedrukreiniger):

Alleen hogedrukreiniger:	Naargelang de doseerinrichting ca. 0,25% - 1,0% in de reinigerstraal. Voorverdunning 1:1 tot 1:10 mogelijk.
Handmatige reiniging (spons/borstel)	1:30 tot 1:100

Technische gegevens:

Uiterlijk:	kleurloos-gelig
Dichtheid:	ca. 1,05 g/cm ³
PH-waarde (conc.):	> 13
1% (10 g/l):	ca. 11,5

Belangrijke bestanddelen:

Bestanddelen volgens de detergentenverordening (648/2004/EG):
< 5% anionogene oppervlakactieve stoffen,
< 5% niet-ionogene oppervlakactieve stoffen,
< 5% fosfaten, alkalihydroxide

De gegeven informatie is in overeenstemming met onze huidige ervaringen. Met het oog op de verschillende bedrijfsomstandigheden kunnen wij echter slechts vrijblijvend informatie en advies geven. Wij kunnen dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele eisen van derden.

Stand: 17-07-2012

Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG
Eckendorfer Str. 10, 33609 Bielefeld

Tel.: +49 521 30 37 0 Fax: +49 521 30 37 169
E-mail: verkauf@stockmeier.de

TECHNISCHE INFORMATIE




Compatibiliteit met materialen:

De compatibiliteit dient vooraf op een onopvallende plek te worden getest.

Veiligheid:

De voor de omgang met dit product relevante risico's en veiligheidsadviezen vindt u in ons veiligheidsinformatieblad.



Ätzend

Afvalwater:

Wordt gemakkelijk afgescheiden – bij beoogd gebruik wordt de werking van de olieafscheider niet verminderd.

De oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de Europese detergentenverordening. Het product is vrij van adsorbeerbare organische halogeenvverbindingen (AOX) en bevat geen organische complexvormers die een DOC-eliminatiegraad na 28 dagen van ten minste 80% niet bereiken.

De gegeven informatie is in overeenstemming met onze huidige ervaringen. Met het oog op de verschillende bedrijfsomstandigheden kunnen wij echter slechts vrijblijvend informatie en advies geven. Wij kunnen dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele eisen van derden.

Stand: 17-07-2012

Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG
Eckendorfer Str. 10, 33609 Bielefeld

Tel.: +49 521 30 37 0 Fax: +49 521 30 37 169
E-mail: verkauf@stockmeier.de

Ein Unternehmen der



Stockmeier Gruppe